

KÄLTEMITTEL ABSAUGGERÄT

Die Maschine ist kompakt, gut zu transportieren und geeignet zum Einsatz bei alle verfügbare Kältemittel (CFC – HFC – HCFC). Ideal zum Gebrauch bei Entsorgungsarbeiten an allen vorkom- menden Kälte- Klima und Autoklima Anlagen. Die Maschine ist ausgerüstet mit einem Modernen Leistungsstarken – 1/2 HP – Ölfreikompressor und einem Kühlungsgebläse mit hoher Kapazität. Diese innovative Konstruk- tion liefert einen optimalen Kühlungs Wirkung und dadurch bleibt der Kompressor sogar bei erhöhten Temperaturen sehr wirkungsvoll. Der Kompressor wird von einem automatischen Saugdruckschalter überwacht wodurch die Maschine abschaltet sobald das Absaugverfahren beendet ist. Durch diese eingebaute Sicherheit ist der Kompressor geschützt von Schmierungs problemen durch trocken Lauf und braucht der Benutzer nicht dauernd das Absaugverfahren zu überwachen.

Die neuesten farbkodierten Manometer zeigen Druckwerte in PSI – BAR und Mpa. Das Verteiler- block mit Bedienungsschalter ist ausgeführt mit Kugelventilen aus rostfreien Stahl und brauchen nur ein Viertel Umdrehung um einen flotten Durchgang zu gewähren. Formgegeben und erfasst in einem stabilen Kunststoffgehäuse entspricht dieses Mastercool Absauggerät dasjenige was jeder Profi braucht.

VORTEILE:

- Leistungsstarke Ölfreikompressor
- Erhöhte Kühlungsleistung
- Automatischer Abschalt bei Niederdruck – (0,6 Bar)
- Kompressoreinlassventile sind flüssigkeitsresistent
- Automatischer Abschalt bei Hochdruck – (38 Bar)
- Stablen Kunststoffgehäuse mit Stahlverstärkung
- Komplett mit E-Kabel/Stecker Lg. 2m
- Mit übersichtliche Bedienungsanleitung
- Made in USA

TECHNISCHE DATEN:

- Ölfreikompressor – 1/2 HP • Absaugrichtwerte
- Gasförmig etwa: 20 kg/h • Flüssig: 68 kg/h
- Push-Pull: 326 kg/h
- Umgebungstemp.: 0 to 50°C
- Gewicht: 16 kg
- Abmessungen: L x B x H: 432 x 254 x 305 mm • Verwend- bar für CFC, HFC, HCFC Kältemitteln



P/N: 501056

