

COMBUSTIBLE GAS LEAK DETECTOR

Offering the most advanced sensor technology with a state-of-the-art microprocessor, these units detect leaks fast and accurately. The flexible 15" probe has a bright LED light built into the tip for easy viewing in hard to reach locations. The membrane switch panel offers easy one touch control and operation. Each of the six levels of sensitivity has an audible alarm and visual indicator to identify leak activity. These units include the rechargeable Ni-MH battery (nearly double the power of existing Ni-Cad batteries) and comes in a custom molded case.

SPECIFICATIONS:

- Operating Temp: 0 to 52°C (32-125°F)
- Power Supply: 2 C-Size 1.5V Ni-MH Battery
- Battery Life: 8 hrs per cycle (1000 cycles)
- Warm-Up Time: 25 seconds
- Probe/Core Length: 381mm (15")
- Dimension: 178 x 178mm (7 x 7")
- Weight: .49 kg (1.10 lbs)
- Ultimate Sensitivity: 50 – 1000 ppm

FEATURES:

- Six Sensitivity Levels
- Reset Function
- Automatic Warm Up
- Bright LED Light
- Audible Leak Alarm & Visual Leak Size Indicator
- Rechargeable Ni-MH Battery
- Low Battery Indicator
- Custom Molded Carrying Case
- Made in USA

DETECTS:

/

GEEIGNET FÜR NACHFOLGENDE GASE:

Acetone, Acetylene, Ammonia, Benzene, Butane, Butanol, Chlorine, Ethane, Ethanol, Gasoline, Hexane, Hydrogen, Hydrogen Sulfide, Isobutane, Methane (natural gas), Methanol, Methyl Acetate, Methyl Chloride, Methyl Ether, Naptha, N-Butane, Pentane, Propane, Propanol, Sulfer Dioxide and Trichloroethane

LECKSUCHER FÜR BRENNBARE GASE

Entwickelt laut letzten technologischen Stand mit modernster Mikroprozessor findet dieses Gerät schnell und sicher jede undichte Stelle. Der biegsame Fühler – 41cm Länge – hat am Ende durch die bequeme Einhandbedienung können wahlweise über sechs Sensitivitätsstufen, welche sowohl ein akustisches wie auch ein optisches Signal kombinieren, die undichten Stellen identifiziert werden. Das Gerät wird von aufladbaren Batterien nach letzter Entwicklung getrieben (fast 2 Mal stärker als das herkömmliche Ni-CAD Type) und zum Lieferumfang gehören sowohl ein Auflader wie auch ein solider Kunststoffkoffer.

TECHNISCHE DATEN:

- Arbeitstemperatur: 0 bis 52°C
- Batterie: 2 x C -1,5V - Ni/Mh
- Batterie Standzeit: 8 St. pro Aufladung (1000 Aufladungen)
- Vorwärmzeit: 25 Sekunden
- Fühlerlänge: 41cm
- Abmessungen: 178 x 178mm
- Gewicht: 0,49 kg
- Sensitivität: 50 – 1000 ppm

EIGENSCHAFTEN

- Akustisches Lecksignal, Kombiniert mit optischer Leckgrößen Anzeige
- 6 - Stufige Sensitivität
- Manueller Resetknopf
- Automatische Heizung
- Kräftiges LED-Licht
- Aufladbare Ni-MH Batterie
- Anzeiger bei Batterie schwäche
- Soliden Kunststoffkoffer
- Made in USA



P/N: 502045

